



# Bullet IP Camera

## NVIP-2H-6231



### KEY FEATURES



### KEY FEATURES

- Rezolutie: 2 MPX
- Lentile: fixed focal, f=2.8 mm/F1.6
- MicroSD card support
- functie zi/noapte- filtru IR mecanic
- Video content analysis
- microSD card support
- Min. Illumination from 0.009 lx (0 lx, IR on)
- IR LED, range up to 30 m

### DIMENSIUNI



<b>Imagine</b>		
Senzor imagine		2 MPX CMOS senzor 1/2.8" SmartSens
Numar de pixeli efectivi		1920 (H) x 1080 (V)
Iluminarea minimă		0.009 lx/F1.6 - mod de culoare, 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod
Shutter electronic		auto: 1/2 s ~ 1/100000 s
Digital Slow Shutter (DSS)		până la 1/2 s
Wide Dynamic Range (WDR)		da
Digital Noise Reduction (DNR)		3D
Funcția fără ceață (F-DNR)		da
Highlight Compensation (HLC)		yes
Kompensacja tylnego światła (BLC)		yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)		Astfel
<b>Lentila</b>		
Tip lentila		fixed focal, f=2.8 mm/F1.6
<b>Zi/Noapte</b>		
Mod comutare		mecanic cu filtru IR
Modul de comutare		auto, manual, timp
Reglarea nivelului de comutare		da
Întârzierea de comutare		2 ~ 120 s
Orar comutare		Astfel
Senzor lumina vizibil		Astfel
<b>Retea</b>		
Rezolutie flux video		1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)
Frecventa cadre		30 fps pentru 1920 x 1080 (Full HD) si rezolutii mai slabe
Mod multi-flux		3 fluxuri
Compresie video/audio		H.264, H.265, MJPEG/G.711
Numar de conexiuni simultane		max. 3
Latime de banda		15 Mb/s in total
Protocole de retea suportate		HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, QoS, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, SMTP
Suport protocol ONVIF		Profile S/G
Configurare camera		prin Internet Explorer browser limba: Poloneza, Engleza, Rusa, si altele
Software compatibil		NMS, N Control 6000
Mobile applications		SuperLive Plus (iPhone, Android)
<b>Alte functii</b>		
Zone private		4 video mask type: single color
Detectie la miscare		da
Zona de interes (ROI)		3
Analiza continut video (VCA)		detectie tamper, detectie la depasirea unei bariere virtuale, Scene Change, Video Blurred, intrusion detection
Procesare imagine		sharpening, efectul oglinzii, vertical flip, horizontal flip
Pre alarma/Post alarma		-/până la 120 s
Reactia sistemului la evenimente		e-mail, e-mail cu atasament, salvare fisier pe server FTP, salvare fisier pe card SD
Restoring default settings		via web browser, using reset button, via NMS IPTool software
<b>Led-uri IR</b>		
Numar Led-uri		1
Distanta		30 m
<b>Interfata</b>		
Intrari/iesiri audio		1 x Jack (3.5 mm)/-
Interfață retea		1 x Ethernet - RJ-45 interfață, 10/100 Mbit/s
Slot card memorie		microSD - capacity up to 128GB
<b>Parametri instalare</b>		
Dimensiuni (mm)		cu suport: 74.5 (W) x 74.5 (H) x 167.5 (L)
Greutate		0.4 kg
Grad protectie		IP 67 (details in the user's manual)
Carcasa		aluminiu, alb, suport prindere perete cu management de cablu inclus in set , IK10 rating de impact
Alimentare electrica		PoE, 12 VDC
Surge protection		TVS 4000 V
Consum de energie		3 W, 6 W (cu IR pornit)
Temperatura de functionare		-30°C ~ 60°C
Humidity		max. 95%, relative (non-condensing)